

Basic System.



全色版本(专色或四色)

专色和四色版本的标识适用于传播媒介包括印刷广告,附带品等。

专色版本



- PANTONE 109U
- PANTONE 2782C
- PANTONE 360U

四色版本



- M:25 Y:90
- C:90 M:75
- C:70 Y:80

基础系统

Basic System.



多媒体版本

多媒体版本用于电视广告,电子媒体(包括幻灯片和媒体网络)。

多媒体版本



● R:252 G:200 B:14

● R:38 G:73 B:157

● R:65 G:178 B:93

单色版本

标志使用单色版本来呈现特殊工艺环境,例如:
传真、图章、烫金等。

单色版本



Basic System.



标志在不同颜色上的应用

色彩是视觉设计中不可或缺的部分，同时它也是除了标志以外最能够强化视觉形象的元素。

乐刷的标准色包括蓝色、黄色、绿色。标准颜色必须严格按照规定的色彩数值使用，不得私自改变色彩的数值。

如下图所示，根据不同数值进行前景色与背景色转换。

标志应用于标志色背景



C:90 M:75



C:70 Y:80

标志应用于灰色系背景



K:100



K:90



K:80



K:70



K:60



K:50



K:40



K:30



K:20



K:10



K:5



K:0

Basic System.



商标安全距离使用规范

为了保持品牌标志图形的独立性及整体性,使其不受到周围文字及图案的影响,标志图形的四周皆需设有最小限度的安全距离。

在安全距离的区域内严格禁止出现任何图形、纹样或文字,以维护标志图形的庄严性,并使其从其他文字及图案中识别出来。

基本单位 ①



商标最小使用规范

为了保持标志品牌的可读性,各标志版本里的乐刷标志高度不小于8MM,若用于网站,APP等时,像素不得小于72PX。

印刷品上LOGO最小使用规范 8MM



8MM

APP与WEB端LOGO最小使用规范 72PX



Basic System.



标志使用错误规范

标志的使用不当，就好像一个错误的签字，影响了效用也失去信誉，所以在任何情况和环境下都不许发生。编排错误主要是指基本元素之间在空间、距离、位置、大小、形状等方面使用的错误。

为求统一标注及保持一致的品牌形象，在使用标志时必须谨慎处理并遵从正确的应用规则，在任何情况下，应使用正确的标志档案，不能随意更改有关标志设计或其档案。

以下为一些错误使用标志的例子示范，请禁止类似情况发生。

